



Oleje chránící proti korozi

Osyris

Oleje **Osyris** jsou určeny pro ochranu dílů před korozi během skladování a přepravy. Společnost TotalEnergies Lubrifiants nabízí širokou škálu výrobků podle požadovaných vlastností ochranného filmu (olejový, voskový nebo lakový).

Oleje **Osyris** lze:

- Použít na železné materiály, od litiny až po legované oceli
- Nanášet ponořením, nástřikem nebo nátěrem
- Odstranit pomocí rozpouštědel nebo alkalických čističů



PŘEHLED PRODUKTŮ

Produkt	Typ ochranného filmu			Ochrana				Typ výrobku		Bod vznícení (°C)
	Olejový	Voskový	Lakový	< 6 měsíců	6-8 měsíců	8-12 měsíců	>18 měsíců	Olej	Rozpouštědlo	
Osyris										
Osyris Y 1000	•			•				•		> 150
Osyris Y 4000	•				•			•		> 150
Osyris Y 5000	•					•		•		> 150
Osyris DWX 3000		•			•				•	< 60
Osyris DWY 4000		•			•				•	> 60
Osyris DWY 5000		•				•			•	> 60
Osyris DWL 3550	•				•				•	> 60
Osyris X 9100			•				•		•	< 60

Na bázi rozpouštědla	X
Na bázi oleje	Y
Odloučení vody a bod vznícení < 60 °C	DWX
Odloučení vody a bod vznícení > 60 °C	DWY
Odloučení vody a bod vznícení > 60 °C a nízká míra zápachu	DWL