

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (DoP)
pro tvrdá silniční asfaltová pojiva**

Čís. 1951–CPR-6107801

v souladu s nařízením EP a Rady EU č.305/2011 o stavebních výrobcích

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Tvrký silniční asfalt MODULOTAL

2. Zamýšlené použití:
Výstavba, opravy a údržba pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch. Výroba izolačních pásů a hmot.

3. Výrobce

**TOTAL Česká republika s.r.o.
Pobřežní 3
CZ – 186 00 PRAHA 8**

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

System 2+

- 6a. Harmonizovaná norma:
ČSN EN 13924-1:2016

Notifikovaný subjekt:
SILMOS – Q s.r.o. (notifikovaná osoba číslo 1951)

7. Deklarované vlastnosti:
Viz přiložená tabulka

Uvedené vlastnosti výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní zodpovědnost uvedeného výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Michael Machalla

Vedoucí skladu/Technický specialista

V Praze dne 13. 1. 2021

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Bitumen (1)
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 224 890 514, +420 224 890 511
Fax: +420 224 890 560
IČ: 41189671 DIČ: CZ41189671



Tabulka: Deklarované vlastnosti tvrdého silničního asfaltu MODULOTAL

Základní charakteristiky ⁽¹⁾	Vlastnost		Harmonizované technické specifikace
	Jednotka	15/25	
Penetrace při 25°C	0.1 mm	15 - 25	EN 13924-1:2015
Bod měknutí	°C	55 - 71	
Odolnost proti stárnutí při 163°C (RTFOT)		-	
Změna hmotnosti	%	≤ 0,5	
Zbylá penetrace	%	≥ 55	
Zvýšení bodu měknutí	°C	≤ 8	
Bod vzplanutí	°C	≥ 235	
Rozpustnost	%	≥ 99	
Bod lámavosti dle Fraasse	°C	≤ 0	

(1) Pokud není charakteristika stanovena konkrétním požadavkem v členské zemi, lze použít označení NPD (No Performance Determinated = požadavek není stanoven).